



- 1 Hoogwaardig vastzout reservoir.
- 2 Monoharsbed LANXESS® voor een optimalisatie van de pekel.
- 3 Zelfreinigende distributeurs staan hoge stroomsnelheden toe.
- 4 Reservoirs zijn gemaakt met samengesteld materiaal van goede kwaliteit met FRP draadwindmachines.

**UPFLOW AND  
PROPORTIONAL TECHNOLOGY**



TECHNICAL CHARACTERISTICS	10L	14L	18L	25L	30L
Harsinhoud (l)	11	16	20	30	38
Uitwisselingscapaciteit (zuinig instelling)	38.5	56	83	124.5	157.7
Periodieke dienststroom (m <sup>3</sup> /h) @ 1 bar drukval	2	2	1.8	1.9	2.3
Gemiddeld waterverbruik per regeneratie (l)	40.6	57.3	87.6	133.3	163.3
Operationele waterdrukgrenzen (bar)	2 - 6	2 - 6	2 - 6	2 - 6	2 - 6
Operationele watertemperatuurgrenzen (°C)	4 - 43	4 - 43	4 - 43	4 - 43	4 - 43
Electrische waarden	220-24V 50Hz	220-24V 50Hz	220-24V 50Hz	220-24V 50Hz	220-24V 50Hz
Gewaarborgd debiet (l/min)	0.9	1.4	1.8	1.9	1.9
Piekdebiet (m <sup>3</sup> /h) @ 1bar drukval	1.2	1.1	1.7	2.3	2.7
Min. debiet per regeneratie (l/min)	7	11	5	9	9
Aansluiting	1"	1"	1"	1"	1"
Zoutbak capaciteit (ong.) (kg)	40	30	90	70	60
Gewicht (kg)	20	24.5	29.5	39	45
Hoogte (cm)	70.5	70.5	113.4	113.4	113.4
Diepte In/Out (cm)	50/53	50/53	50/53	50/53	50/53
Breedte (cm)	35	35	35	35	35

Opmerking: chlorinatie is optioneel

## OVER ONS

In de loop der jaren is MCBwater uitgegroeid tot een van de beste marktleiders in waterbehandelingsystemen. Of het nu om waterverzachters, drinkwater systemen of alkalische waterfilters gaat, onze naam staat vandaag synoniem met integriteit en uitstekende klantenservice. Waarom? Gewoon omdat we houden van wat we doen en streven er altijd naar om het beste beschikbare water te waarborgen.

## CONTACT US

sprl MCBwater bvba T/F 011 69 58 33 IBAN BE50 0014 8014 4218 - BIC GEBABEBB BTW BE 0879 533 444  
 Villersstraat 4 G 0473 71 17 70 REG. NR ENR BE 879.533.444 10.25.00 RPR Antwerpen (afd. Hasselt)  
 3500 Hasselt G 0473 71 17 96 info@mcwater.be www.mcwater.be

